





OWNER'S MANUAL

MANUAL DEL USUARIO

69PRO300MB-8

6X9" PROFESSIONAL MID-BASS LOUDSPEAKER
WITH WATER-RESISTANT CONE

ALTAVOZ DE RANGO MEDIO BAJO PROFESIONAL DE 6X9"
CON CONO RESISTENTE AL AGUA



ENGLISH | ESPAÑOL



69PRO300MB-8

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES:

Nominal Diameter / Diámetro nominal.....	6x9" / 152x228mm
Nominal Impedance / Impedancia nominal.....	8 Ohms
RMS Power Handling / Manejo de potencia RMS	150 Watts
MAX Power Handling / Manejo de potencia MAX	300 Watts
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w / 1m)	98dB
Frequency Response / Respuesta de frecuencia.....	50Hz-12.5kHz
Recommended High-Pass Crossover / Crossover de paso alto recomendado.....	80Hz
Sold in Pairs or Single / Vendido en par o individual	Single / Individual
Demodulating Rings / Anillos demoduladores	Copper Ring / Anillo de cobre
Cone Shape / Forma de cono	Curvilinear / Curvilínea
Speaker Terminals / Terminales de altavoz	Spade Terminal / Terminal de pala

MOTOR / MOTOR:


Voice Coil Diameter / Diámetro de la bobina de voz	1.5" / 38.6mm
VC Former Material / Material interior de la bobina de voz.....	Kapton
Winding Material / Material de bobinado.....	CCAW
Cone Material / Material del cono.....	Paper with Water-Resistant Coat / Papel con revestimiento resistente al agua
Dust Cap Material / Material de la tapa antipolvo	Paper with Water-Resistant Coat / Papel con revestimiento resistente al agua
Surround Material / Material de la suspensión.....	Cloth / Tela
Basket Material / Material de la canasta.....	Steel / Acero
Basket Color / Color de la canasta	Satin Black / Negro satinado
Magnet Material / Material del imán.....	Ferrite / Ferrita
Magnet Weight / Peso del imán.....	20 Oz

THIELE & SMALL PARAMETERS / PARÁMETROS T/S:


Equivalent Volume / Volumen equivalente	Vas.....	11.61L / 0.41ft3
Excursion / Excursión	Xmax	1.6mm
Free Air Resonance / Resonancia al aire libre	Fs	100Hz
Mechanical Factor / Factor mecánico	Qms	2.160
Electrical Factor / Factor eléctrico	Qes	1.11
Total Factor / Factor total.....	Qts	0.698
Mechanical Mass / Masa mecánica.....	Mms	12g
Mechanical Compliance / Cumplimiento mecánico.....	Cms	0.17mm/N
BL Factor / Factor BL	BL.....	7
Voice Coil Inductance / Inductancia de la bobina de voz.....	Le	0.31mH
Cone Area / Área del cono.....	Sd.....	213.82 Cm2
DC Resistance / Resistencia DC	Re.....	5.2 Ohms

MEASUREMENTS / MEDIDAS:

Overall Diameter / Diámetro total	6.4"x9.2" / 164x234mm
Overall Depth / Profundidad total.....	3.1" / 79mm
Front Mount Baffle Cutout / Corte del orificio de montaje	5.7"x8.6" / 145x218mm
Mounting Depth / Profundidad de montaje	3" / 75mm
Motor Diameter / Diámetro del motor	4.5" / 115mm



MEASUREMENTS / MEDIDAS:



WARRANTY

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice.

Images may or may not include optional equipment.

GARANTÍA

Visite nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir o no equipo opcional.




WARNING:

Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warnings.ca.gov



ADVERTENCIA:

Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warnings.ca.gov



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD

DS18®