



OWNER'S MANUAL
MANUAL DEL USUARIO

RY-HDARSG.1423

ENGLISH




ESPAÑOL



**AMPLIFIER RACK FOR
HARLEY-DAVIDSON STREET
GLIDE FROM 2014 - 2023***

**SOPORTE DE AMPLIFICADOR PARA
HARLEY-DAVIDSON STREET GLIDE
DE 2014 - 2023***



THE HARLEY-DAVIDSON NAME IS TRADEMARK OF
HARLEY-DAVIDSON, INC. OR ITS AFFILIATES OR LICENSORS
EL NOMBRE HARLEY-DAVIDSON ES MARCA REGISTRADA DE
HARLEY-DAVIDSON, INC. O SUS AFILIADOS O LICENCIATARIOS

RY-HDARSG.1423

AMPLIFIER RACK FOR HARLEY-DAVIDSON STREET GLIDE FROM 2014 - 2023*

FEATURES:

- Black Powder-Coated Finish
- 12GA Cold-Rolled Sheet
- Minor Modifications Needed

WHAT'S IN THE BOX:

- Amplifier Rack (2PCS)
- Installation Hardware
- Manual

INSTALLATION

- Start by removing the terminals of the battery.
- Remove the front fairing/headlight assembly. Be careful not to scratch the paint.
- Remove any brackets, components or wire harnesses that may be in the way, such as the factory glove box tray and brackets.
- Then remove the 4 screws (2 on each side) where the RY-HDARSG.1423 is going to be mounted.
- Assemble the 2 pieces of the RY-HDARSG.1423, place it on top of the factory radio, and secure it using the 4 previously removed screws or the screws provided in this kit.
NOTE: Some trimming of the glove box may be necessary to ensure a flush fit.
- Your power, RCAs and speaker wires should already be in this location.
- Test-fit your amplifier(s) and/or processor to ensure correct placement and confirm that it does not cause any obstruction.
- Once you determine the correct location, mount them and install all necessary connections. (Reattach the battery terminals)
- Test and tune the system now, secure all the wires and make sure you have good connections.
- Now reassemble the front fairing/headlight assembly.

Let's go for a ride and make it LOUD!

SOPORTE DE AMPLIFICADOR PARA HARLEY-DAVIDSON STREET GLIDE DE 2014 - 2023*

CARACTERÍSTICAS:

- Acabado con recubrimiento en polvo negro
- Lámina laminada en frío de calibre 12
- Requiere modificaciones menores

CONTENIDO DE LA CAJA:

- Soporte de amplificador (2 piezas)
- Hardware de instalación
- Manual

INSTALACIÓN


- Comience retirando los terminales de la batería.
- Retire el panel frontal y el conjunto del faro. Tenga cuidado de no rayar la pintura.
- Retire cualquier soporte, componente o mazo de cables que pueda estorbar, como la bandeja y los soportes de la guantera de fábrica.
- Luego, retire los 4 tornillos (2 a cada lado) donde se montará el RY-HDARSG.1423.
- Ensamble las 2 piezas del RY-HDARSG.1423, colóquelas sobre el radio de fábrica y asegúrelas usando los 4 tornillos previamente retirados o los tornillos incluidos en este kit.
NOTA: Puede que sea necesario recortar un poco la guantera para asegurar un ajuste perfecto.
- Los cables de alimentación, RCA y altavoces ya deberían estar en esta ubicación.
- Verifique la ubicación de su(s) amplificador(es) y/o procesador para asegurarse de que estén correctamente posicionados y confirmar que no causen ninguna obstrucción.
- Una vez que haya determinado la ubicación correcta, móntelos e instale todas las conexiones necesarias. (Vuelva a conectar los terminales de la batería.)
- Pruebe y ajuste el sistema ahora, conecte todos los cables y asegúrese de que estén bien conectados.
- Ahora vuelva a ensamblar el conjunto del panel frontal y el faro.

Vamos a dar un paseo y disfrutar de la experiencia DS18!

*Product may not be compatible with models that have been altered or customized in a way that affects fitment or function.


*Es posible que el producto no sea compatible con modelos que hayan sido alterados o personalizados de forma que afecten su instalación o funcionamiento.

INSTALLATION / INSTALACIÓN



Remove the front fairing as follows to access the mounting point.

Retire el panel frontal según las siguientes instrucciones para acceder al punto de montaje.




NOTE:

Some trimming of the glove box may be necessary to ensure a flush fit.

NOTA:

Puede ser necesario recortar un poco la guantera para garantizar un ajuste perfecto.




This is how the installation should look before adding the amplifier(s) and processor(s).

As shown here, these screws need to be removed to mount the amplifier rack and then reinstalled.

Así es como debería verse la instalación antes de agregar el/los amplificador(es) y el/los procesador(es).




Como se muestra aquí, estos tornillos deben retirarse para montar el soporte del amplificador y luego volver a instalarse.






This is an example of how to mount the amplifier(s) and processor(s)


Este es un ejemplo de cómo montar el(los) amplificador(es) y el(los) procesador(es).

MEASUREMENTS / MEDIDAS



MEASUREMENTS / MEDIDAS





WE LIKE IT LOUD

FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT DS18.COM

DS18[®]